

oznaczenie drzwi	PRZESZKLENIA WEWNĘTRZNE		STOLARKA WEWNĘTRZNA DRZWIOWA					
	Ow 01 + D 08		D 03	D 04 - sanitariat	D 05 - przesuwne	D 06 - sanitariat	D 07 - roleta	D 08
schemat								
wymiary w świetle ościeżnicy	S _o	drzwi "100" w ścianie przeszklonej	"90"	"90"	"90"	"80"	220	"120"
	H _o	320	"200"	"200"	"200"	"200"	160	"200"
ilość:	piwnica	-	1P	-	-	1P, 1L	-	-
	parter	1 szt.	3P, 5L	1P, 1L	1 L	-	1 szt.	1P
ilość razem:		1 szt.	4 P, 5 L	1 P, 1L	1 L	1P, 1L	1 szt.	1P
uwagi	szklenie bezszprosowe, drzwi szklane przesuwne, mechanizm jzdny na listwie górnej kolor szkła neutralny, szklenie bezpieczne		drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne światło przejścia - 90cm (szerokość otworu w murze należy przyjąć zgodnie z wymaganiami producenta wybranego typu drzwi); skrzydło drzwi pełne płytowe płaskie o podwyższonej wytrzymałości i odporności na wilgoć; skrzydło wzmocnione w strefie przypoaszkowej - obicie blachą nierdzewną - szer. pasma 30 cm	drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne do sanitariatów światło przejścia - 90cm (szerokość otworu w murze należy przyjąć zgodnie z wymaganiami producenta wybranego typu drzwi); skrzydło drzwi pełne płytowe płaskie o podwyższonej wytrzymałości i odporności na wilgoć; skrzydło podcięte od spodu o 2,5 cm dla uzyskania szczeliny wentylacyjnej o powierzchni min. 200 cm ² zamek na klucz	drzwi jednoskrzydłowe przesuwne światło przejścia - 90cm (szerokość otworu w murze należy przyjąć zgodnie z wymaganiami producenta wybranego typu drzwi); skrzydło drzwi pełne płytowe płaskie o podwyższonej wytrzymałości i odporności na wilgoć; zamek na klucz skrzydło wzmocnione w strefie przypoaszkowej - obicie blachą nierdzewną - szer. pasma 30 cm	drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne światło przejścia - 80cm (szerokość otworu w murze należy przyjąć zgodnie z wymaganiami producenta wybranego typu drzwi); skrzydło drzwi pełne płytowe płaskie o podwyższonej wytrzymałości i odporności na wilgoć; skrzydło podcięte od spodu o 2,5 cm dla uzyskania szczeliny wentylacyjnej o powierzchni min. 200 cm ² zamek na klucz	drzwi wewnętrzne rozsuwane w pionie skrzydło drzwi segmentowe o podwyższonej wytrzymałości i odporności na wilgoć; skrzydło z tulejami went. dla uzyskania powierzchni wentylacyjnej min. 200 cm ² zamek na klucz	drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne światło przejścia - 120cm (szerokość otworu w murze należy przyjąć zgodnie z wymaganiami producenta wybranego typu drzwi); zamek na klucz
	wykończenie profili : malowane proszkowo: kolor do ustalenia z projektantem		wykończenie - obustronnie laminat CPL lub HPL, kolor do uzgodnienia z projektantem	wykończenie - obustronnie laminat CPL lub HPL, kolor do uzgodnienia z projektantem	wykończenie - obustronnie laminat CPL lub HPL, kolor do uzgodnienia z projektantem	wykończenie - obustronnie laminat CPL lub HPL, kolor do uzgodnienia z projektantem	wykończenie - obustronnie laminat CPL lub HPL, kolor do uzgodnienia z projektantem	wykończenie - obustronnie laminat CPL lub HPL, kolor do uzgodnienia z projektantem
uwaga: rysunek w widoku od zewnątrz bud., wymiary podano w świetle otworów, wymiary sprawdzić na budowie								

STUDIO - PROJEKT
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
RYSZARD BĄK ANNA MIKULSKA-BĄK PIOTR MIKULSKI-BĄK

ul. Jodłowa 7A, 10-164 Olsztyn www.spapa.pl
tel. 089 527 0383 email: pracownia@spapa.pl

projektowała:
mgr inż. arch. Anna Mikulska-Bąk
upr. bud. §5.1.1 nr 19/Gd/75; W-MOIA: WM-0094

opracował:
mgr inż. arch. Maciej Siejbik

sprawił:
mgr inż. arch. Piotr Mikulski-Bąk
upr. bud. § 13.1.1, § 14.1.1 nr 54/99/OI; W-MOIA: WM-0005

numer projektu: SPAPA 2018

temat:
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU HANDLOWEGO NR 32 NA LOKAL GASTRONOMICZNY

ul. Stare Miasto 17/21, lok. nr. 32, 10-026 Olsztyn, działka nr 177/1, 177/2 obręb 64
inwestor:
Alicja Derdoń
11-040 Dobre Miasto, ul.Wybickiego 3

status projektu: projekt budowlano-wykonawczy

tytuł:
ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

data: maj 2018
skala: 1:100
nr rys. PB.A-4.02